



211512340993

副本



SDSA-PT2023-0566

环境检测报告

(编号: SDSA-HJ2023-05135)



项目名称: 5月月度检测

企业单位: 山东威特化工有限公司顺丁橡胶分厂

检测类别: 例行检测

山东胜安检测技术有限公司

2023年5月27日



说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。
- 4、未加盖计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 6、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对送检样品检测数据负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 7、不可重复性试验不进行复检。
- 8、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 9、本报告一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

联系地址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

邮政编码： 257000


联系电话：（0546）7781899

传 真：（0546）7781899

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-05135

企业单位	山东威特化工有限公司顺丁橡胶分厂	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇
联系人	周经理	联系方式	13864735312
采样日期	2023.5.24	检验日期	2023.5.25-5.26
采样人员	张学文、桑碧瑜、隋玉斌、王康磊、高秀昊、余天洋	检验人员	许新玲、胡瑞、杨晓英等
样品特征	气态、固态、液态	样品数量	18
样品类型	有组织废气、废水		
检测频次	有组织废气：每天采样 3 次，检测 1 天； 废水：每天采样 3 次，检测 1 天。		
检测项目	有组织废气检测项目：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物 废水：总镍		
<p>编制人：燕海霞</p> <p>审核人：张策</p> <p>授权签字人：李</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(盖章) 2023年5月27日</p> </div>			

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-05135

一、检测依据及方法

类别	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
有组织废气	颗粒物	HJ836-2017	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m ³
	非甲烷总烃	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³
废水	总镍	GB/T 11912-1989	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.05mg/L

二、主要实验分析及检测仪器

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	便携式风速风向仪	PLC-16025	135
2	五合一风速计	AZ8910	931
3	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D	479
4	电子天平	AUW-120D	444
5	低浓度称量恒温恒湿系统	NVN-800	443
6	原子吸收分光光度计	TAS-990	101
7	气相色谱仪	GC-7820	455
8	真空气袋采样箱	-	122

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

三、有组织废气检测结果

表 3-1 有组织废气检测结果

检测点位	DA001 干燥废气排气筒		高度 (m)	25
检测日期	2023 年 5 月 24 日		内径 (m)	1.5
检测因子	检测结果			
	第一次		第二次	
挥发性有 机物 (以 非甲烷总 烃计)	FQ20230 524L1	FQ2023 0524L2	FQ20230 524L3	FQ202305 24L6
实测浓度 (mg/m ³)	7.13	7.06	7.40	FQ20230 524L7
平均值 (mg/m ³)	7.20		7.36	7.41
排放速率 (kg/h)	0.352		7.34	7.41
颗粒物	FQ20230524L1		FQ20230524L4	
实测浓度 (mg/m ³)	2.8		2.6	FQ20230 524L8
排放速率 (kg/h)	0.137		0.128	7.44
标干流量 (Nm ³ /h)	48893		49076	0.358
含湿量 (%)	4.1		4.3	FQ20230524L7
平均流速 (m/s)	9.49		9.57	2.5
温度 (°C)	48		49	0.121
备注: 排放速率=实测浓度×标干流量/10 ⁶				48363
				4.0
				9.46
				51

本检测报告包括: 封面、正文 (附页), 并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-05135

四、废水检测结果

表 4-1 废水检测结果

检测时间	检测点位	检测因子	检测结果	
2023 年 5 月 24 日	DW001 工艺废水排放口	总镍 (mg/L)	FS20230524L1	FS20230524L2
			0.05L	0.05L
				FS20230524L3
				0.05L

备注：“方法检出限”加标志位“L”，表示测定结果低于分析方法检出限

五、质控措施

1. 本次检测废气、废水，对于不同的检测项目均采用相应采样、检测标准及方法。
2. 本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效期内。

六、附表

检测期间环境空气参数统计表：

检测日期	时间	湿度 (%)	气温(°C)	气压 (kPa)	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
2023 年 5 月 24 日	9:38	26	25	100.8	2.1	3	1	西
	10:51	25	26	100.8	2.6	3	1	西
	12:03	25	28	100.8	2.5	3	1	西

(报告结束)

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

